


Kayış Seçim Tablosu / Belt Selection Table / Schmalkeilriemen Auswahl tabellen



Motor Rulmanı Cinsi Roller Bearing Type of Motor Motor Lager Ausführung		Devir Sayısı[d/dak] ve Motor Gücü [kW] Motor Speed [rpm] and Power [kW] Drehzahl [upm] und Leistung [kW]				Motor Mil Ölç. [mm] Motor Shaft Dim.[mm] Motor wellende [mm]	Profil Profile Profil		DIN 2211 Kayış ölçüleri [mm] Belt dimensions [mm] Schmalkeilriemen [mm]			
Bilyalı Rulmanlı Ball bearing Rillenkugellager	Masuralı Rulmanlı Cylind. Roller Bearing Zylinderrollenlager	3000	1500	1000	750	d x c	ISO	DIN	D	z	b	l
80	-	0,75	0,55	0,37	-	Ø19x40	SPZ	10	63	1	16	28
80	-	1,1	0,75	0,55	-	Ø19x40	SPZ	10	63	1	16	28
90S	-	1,5	-	-	-	Ø24x50	SPZ	10	63	1	16	28
90S	-	-	1,1	0,75	-	Ø24x50	SPZ	10	71	1	16	28
90L	-	2,2	-	-	-	Ø24x50	SPZ	10	63	2	28	35
90L	-	-	1,5	1,1	-	Ø24x50	SPZ	10	71	2	28	35
100L	-	3	-	-	-	Ø28x60	SPZ	10	71	2	28	35
100L	-	-	2,2	1,5	0,75	Ø28x60	SPZ	10	90	2	28	35
100L	-	-	3	1,5	1,1	Ø28x60	SPZ	10	90	2	28	35
112M	-	4	-	-	-	Ø28x60	SPZ	10	90	2	28	35
112M	-	-	4	2,2	1,5	Ø28x60	SPZ	10	112	2	28	35
132S	-	5,5	-	-	-	Ø38x80	SPZ	10	112	2	28	35
132S	-	7,5	-	-	-	Ø38x80	SPZ	10	112	2	28	35
132S	-	-	5,5	3	2,2	Ø38x80	SPZ	10	125	2	28	35
132M	-	-	7,5	4	3	Ø38x80	SPZ	10	140	3	40	40
132M	-	-	7,5	5,5	3	Ø38x80	SPZ	10	140	3	40	40
160M	-	11	-	-	-	Ø42x110	SPZ	10	160	3	40	45
-	160M	15	-	-	-	Ø42x110	SPZ	10	125	3	40	40
160M	-	-	11	7,5	4	Ø42x110	SPA	13	200	2	35	50
-	160M	-	11	7,5	5,5	Ø42x110	SPZ	10	140	4	52	52
160L	-	18,5	-	-	-	Ø42x110	SPA	13	200	2	35	50
-	160L	18,5	-	-	-	Ø42x110	SPZ	10	125	3	40	40
160L	-	-	15	11	7,5	Ø42x110	SPA	13	250	2	35	50
-	160L	-	15	11	7,5	Ø42x110	SPZ	10	140	5	64	52
180M	-	22	-	-	-	Ø48x110	SPA	13	200	2	35	50
-	180M	22	-	-	-	Ø48x110	SPZ	10	140	4	52	52
180M	-	-	18,5	-	-	Ø48x110	SPA	13	250	2	35	50
-	180M	-	18,5	-	-	Ø48x110	SPZ	10	160	5	64	60
180L	-	-	22	15	11	Ø48x110	SPB	17	315	2	44	60
-	180L	-	22	15	11	Ø48x110	SPA	13	180	4	65	60
200L	-	30	-	-	-	Ø55x110	SPB	17	250	3	63	60
200L	-	37	-	-	-	Ø55x110	SPB	17	250	3	63	60
-	200L	30	-	-	-	Ø55x110	SPA	13	160	4	65	50
-	200L	37	-	-	-	Ø55x110	SPA	13	160	4	65	50
200L	-	-	30	18,5	15	Ø55x110	SPB	17	315	2	44	60
200L	-	-	30	22	15	Ø55x110	SPB	17	315	2	44	60
-	200L	-	30	18,5	15	Ø55x110	SPA	13	180	5	80	65
-	200L	-	30	22	15	Ø55x110	SPA	13	180	5	80	65
225M	-	45	-	-	-	Ø55x110	SPB	17	280	2	44	50
-	225M	45	-	-	-	Ø55x110	SPA	13	160	5	80	50
225S	-	-	37	-	18,5	Ø60x140	SPB	17	355	2	44	60
-	225S	-	37	-	18,5	Ø60x140	SPA	13	200	5	80	65
225M	-	-	45	30	22	Ø60x140	SPB	17	450	2	44	60
-	225M	-	45	30	22	Ø60x140	SPB	17	224	4	82	60
250M	-	55	-	-	-	Ø60x140	SPB	17	315	3	63	60
-	250M	55	-	-	-	Ø60x140	SPA	13	180	5	80	65
250M	-	-	55	37	30	Ø65x140	SPB	17	500	2	44	65
-	250M	-	55	37	30	Ø65x140	SPB	17	224	4	82	60

z: Kayış Sayısı / Number of belts / Riemenzahl