YILMAZ REDÜKTÖR

motorcular

ELEKTRİKLİ MAKİNALAR SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

YILMAZ REDÜKTÖR

3,0kW - 38rpm - 37,19 - KR373 . 00 . 100L/4b - L02

Güç (kW) *Power (kW)* Leistung (kW)	Çıkış Devri(d/d) *Output Speed(rpm)* Abtriebsdrehzahl(upm)	Redüksiyon (i) *Ratio (i)* Übersetzung (i)	Tipi *Type* Typ	Özellik *Specification* Eigenschaften	Motor Büyüklüğü *Motor Size* Motor Baugröße	Fren *Brake* Bremse

KR-Motorlu / *With Motor* / Mit Motor
KT-Motorsuz / *With input shaft* / Mit Antriebswelle
KV- Motorlu ve B5-B14 Flanşlı / *With Motor and IEC Flange* / Mit Motor und IEC Flansch
KN-Motor bağlanmamış/*Without Motor*/Ohne Motor

00 - Delik milli / *Standart hollow shaft mounting* / Stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
01 - Mil çıkışlı / *With output shaft* / Mit Abtriebswelle
02 - Flanşlı mil çıkışlı / *With flange and output shaft* / Mit Flansch und Abtriebswelle
03 - Flanşlı delik milli /*With flange and hollow shaft* / Mit Flansch und Aufsteckenwelle
04 - Çift çıkış milli / *With double output shaft* / Mit doppelte Abtriebswelle
05 - Çift flanşlı çift çıkış milli / *With double flansch and double output shaft* / Mit doppelte Flansch und doppelte Abtriebswelle
06 - Çift flanşlı delik milli / *Double flange hollow output shaft* / Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

X0 - ÖZEL Delik milli / *Special gearbox Standart hollow shaft mounting* / Sonder Getriebe stand. Ausführung mit Aufsteckenwelle
X1 - ÖZEL Mil çıkışlı / *Special gearbox with output shaft* / Sonder Getriebe mit Abtriebswelle
X2 - ÖZEL Flanşlı mil çıkışlı / *Special gearbox with flange and output shaft* / Sonder Getriebe mit Flansch und Abtriebswelle
X3 - ÖZEL Flanşlı delik milli / *Special gearbox with flange and hollow shaft* / Sonder Getriebe mit Flansch und Aufsteckenwelle
X4 - ÖZEL Çift çıkış milli / *Special gearbox with double output shaft* / Sonder Getriebe mit doppelte Abtriebswelle
X5 - ÖZEL Çift flanşlı çift çıkış milli / *Special gearbox with flansch and double output shaft* / Sonder Getriebe mit Flansch und doppelte Abtriebswelle
X6 - ÖZEL Çift flanşlı delik milli / *Special Double flange hollow output shaft* / Sonder Getriebe mit Doppelte Flange und Aufsteckenwelle

L - 220 V Fanlı With fan Mit Kühlung
P - 24 V Fanlı With fan Mit Kühlung
S - 220 V Fansız Without fan Ohne Kühlung
Z - 24 V Fansız Without fan Ohne Kühlung

01 - 10 Nm
02 - 25 Nm
04 - 40 Nm
05 - 50 Nm
10 - 100 Nm
20 - 200 Nm
30 - 300 Nm
40 - 400 Nm

Örnek / *Example* / Beispiel

0,75-24-58,09-KR373.01-B08

0.75 kW (1500 d/d) i=58,09 80 tip B14 flanşlı motor takılmış mil çıkışlı KR373 tipi redüktör. / *0.75 kW (1500 rpm) geared motor with 80 type B14 flange and output shaft, gearbox type: KR373* / 0.75 kW (1500 upm) Getriebe motor mit 80 typ B14 Flansch und Antriebswelle, Getriebe typ KR373

10,15-KN373.01-B08

KN373 i=10,15 80 tip B14 flanşlı motor takılabilen motorsuz mil çıkışlı redüktör. / *KN373 i=10,15 geared unit with 80 type B14 flange and output shaft* / KN373 i=10,15 Getriebe mit 80 typ B14 Flansch und Abtriebswelle

10,15-KT373.01

KT373 i=10,15 motorsuz mil çıkışlı redüktör. / *KT373 i=10,15 geared unit with input shaft and output shaft* / KT373 i=10,15 Getriebe mit Antriebswelle und Abtriebswelle

---

Helisel-Konik dişli redüktörler monoblok gövde içinde 3 kademe olarak sunulmaktadır.
Helical-Bevel gear unit will be aviliable as 3 stages in monoblock housing.
Die Kegel-Stirnrad Getrieben werden 3 stufig im monoblok gehäuse hergesteld.

Sonsuz vidalı redüktörlerin tork olarak yetersiz kaldığı uygulamalarda yüksek tork, yüksek verim, modüler bağlantı özellikleriyle avantaj sağlayan K Serisi redüktörler.
In the application that the worm gearboxes are insufficient, the new K Series product have the advantages of high torgue capacity, high efficiency and modular connection ability.
Die neue K series getrieben haben einen hoher Wirkungsrad, Drehmoment gegen Schneckengetriebe und sird sehr Modular für Montage.